



INSULATION PIERCING CONNECTORS ИЗОЛИРОВАННЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ CONNECTEURS A PERFORATION D'ISOLANT

Insulation piercing connectors are designed for branching and continuation of main ABC cable lines. During assembly and installation, insulation of main and branch lines should not be removed.

Изолированные ответвительные зажимы предназначены для выполнения линии ответвления. При производстве монтажа изоляция провода не снимается.

Les connecteurs à perforation d'isolant sont faits pour la formation de la ligne séparée ou la continuité de la ligne principale de la botte câblage seule portante. A l'occasion du montage l'isolation du conducteur ne se fait pas.

STANDARD: SRPS N.F4.101

СТАНДАРТ: SRPS N.F4.101

STANDARD: SRPS N.F4.101



IOS-1P



IOS-2P



IOS-2P/P

No. п/п N. Ord.	Cable cross-section Сечение провода Section		Code Код (номер) Code	Type Тип Type	Torque per bolt Вращающий момент Le moment tendre de vis	Packing Упаковка Emballage	Weight Вес Poids
	Main line Главн.провод Ligne	Branch line Выходной провод Dérivation					
1	16-95	4-35	P43-20-31	IOS-1P	20 Nm	50/100	126.80
2	16-95	16-95	P43-20-32	IOS-2P	20 Nm	20/60	279.20
3	35-70	2x(16-25)	P43-20-33	IOS-2P/P	20 Nm	20/60	307.10

MULTIPLE INSULATION PIERCING CONNECTORS ИЗОЛИРОВАННЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ CONNECTEURS A PERFORATION D'ISOLANT

Insulation piercing connectors are designed for branching of main ABC cable line with several branch lines. During assembly and installation, insulation of main line should not be removed.

Изолированные ответвительные зажимы предназначены для выполнения многократных ответвительных проводов. При производстве монтажа изоляция провода не снимается.

Les connecteurs multiples sont faits pour la formation des plusieurs lignes séparées de la botte câblage seule portante. A l'occasion du montage l'isolation du conducteur ne se fait pas.

STANDARD: SRPS N.F4.101

СТАНДАРТ: SRPS N.F4.101

STANDARD: SRPS N.F4.101



IOS-4



IOS-3

No. п/п N. Ord.	Cable cross-section Сечение провода Section		Code Код (номер) Code	Type Тип Type	Torque per bolt Вращающий момент Le moment tendre de vis	Packing Упаковка Emballage	Weight Вес Poids
	Main line Главн.провод Ligne	Branch line Выходной провод Dérivation					
1	35-70	4x(6-35)	P43-20-05	IOS-3	17 Nm	10/50	225.40
2	35-70	2x(6-35)	P43-20-06	IOS-4	17 Nm	20/80	143.00